

Leistungserklärung

Nr. 00100502

Produkttyp
Normalputzmörtel GP

Kennzeichen zur Identifikation
Klebe- und Armierungsmörtel grau/weiss
Klebe- und Armierungsmörtel grau/weiss Faser
Klebe- und Armierungsmörtel MGII grau/weiss
Klebe- und Armierungsmörtel MG II grau/weiss Faser
Klebe- und Armierungsmörtel Faserlit/ ARU-5
ARU-3 Haft- und Renovierputz
ARU-4 Sockel KSF
ARU-10 Spezial
Feinspachtel Classic/Premium weiß

Verwendungszweck
Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller
SCHWEPA GmbH, Industriestraße 10, 77833 Ottersweier
Rethmisch GmbH, Industriegelände 1, 17219 Möllenhagen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\Lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,61 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\Lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,66 \text{ W/(mK)}$ für P=90%	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ottersweier, den 03.02.2015


Michael Matt
-Geschäftsführer-