



Verzija br. 2
01.08.2018

FASADIL MOZAIK / TEHNIČKI LIST

Usaglašen sa standardom EN 15824.

SVOJSTVA

Fasadil **Mozaik** je dekorativni fasadni malter, na bazi akrilnog veziva, mermernih granulata u boji kao punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA

Fasadil **Mozaik** je namenjen završnoj obradi spoljašnjih zidova od betona, maltera, siporeksa. Koristi se na mestima koja su više izložena prljanju, sokle, spaletne, stubove i sl.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica:	1.5 mm
Boja:	iz ton karte
Zapreminska masa sveže mase:	1700-1800 kg/m ³
Paropropusnost, Koef. difuznog otpora, μ	10.5
Vreme upotrebljivosti:	cca. 4 sata ¹
Radna temperatura:	5-25°C
Potrošnja:	4-5 kg/m ²

PAKOVANJE

Plasticna kanta od 25 kg

NANOŠENJE

Fasadil **Mozaik** je potrebno dobro izmesati mikserom da dobro zapeni. Masa se nanosi na čvrstu i prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu na koju je prethodno nanet Fasadil **Grund** u nekoj od boja koja prevladava u izabranom mozaiku. Nanosi se nerđajućom čeličnom gletericom u ravnomernom sloju u debljini zrna dok je masa vlažna i obradiva.

SKLADIŠTENJE

¹ Napomena: zavisi od klimatskih uslova

Sladištiti zaštićeno od mraza i direktne izloženosti suncu ili uticaju toplote. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je 12 meseci od datuma proizvodnje.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci ukoliko nisu razređeni, u dobro zatvorenoj ambalaži mogu se čuvati za dalju upotrebu do isteka roka trajanja. Smeša koja je neupotrebljiva betonira se i kao takva se može odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.