



Verzija br. 3
01.08.2018

GLETOLIT Enterijer BIO/ TEHNIČKI LIST

SVOJSTVA

Gletolit Enterijer BIO je glet masa na bazi mineralnih karbonatnih punila, mineralnih veziva i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA

Gletolit Enterijer BIO je namenjen za fino izravnjavanje unutrašnjih zidova, kao podloga, priprema za zahtevne tehnike bojenja u vidu dekortativnih premaza i sl. Takođe, je naročito pogodan za nanošenje na gips-karton ploče.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica:	<0.2 mm
Boja:	Bela
Količina potrebne vode za mešanje:	ca. 8-10 l vode/25 kg Gletolita Enterijer BIO
Vreme sazrevanja:	cca. 15 minuta
Vreme upotrebljivosti:	cca. 3-5 sati ¹
Radna temperatura:	5-25°C
Potrošnja zavisi od hrapavosti i upijanja podloge:	1-1.5 kg/m ² /mm
Preporučena debljina sloja u jednom nanosu:	0,5-1,5 mm

PAKOVANJE

Štampane natron vreće od 25 kg

NANOŠENJE

Gletolit Enterijer BIO se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom do dobijanja homogene pastozne mase bez grudvica. Nanosi se na podlogu koja mora biti prethodno očišćena od masnoće i prašine, čvrsta i čista. Ne preporučuje se obrada vlažnih zidnih površina. Na zid se nanosi glet-hoblom. Moguće je i njegovo mašinsko nanošenje.

¹ Napomena: zavisi od vremenskih uslova

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od oštećenja i vlage. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.