ILGRAD®

Preduzeće za proizvodnju
spoljnu i unutrašnju trgovinu

# IZJAVA O PERFORMANSAMA

## Br. 005/2013

1. Jedinstvena identifikaciona oznaka tipa proizvoda:
   **STYROKOL Baukleber**

2. Tip, serijski ili redni broj ili neki drugi element, na osnovu kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu sa članom 11(4):
   **STYROKOL Baukleber; broj šarže i datum proizvodnje su označeni na ambalaži proizvoda**

3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotreba građevinskog proizvoda u skladu sa vežećom harmonizovanom tehničkom specifikaciom, koje je predvideo proizvođač:
   **Malter za oblaganje spoljašnjih/unutrašnjih površina za opšte namene (GP)**

4. Ime, registrovano trgovačko ime ili registrovano zaštićeno ime i adresa proizvođača u skladu sa članom 11(5):

   **ILGRAD d.o.o.**
   **Repiška 52/2**
   **11030 Beograd**
   **Republika Srbija**

5. Po potrebi ime ili adresa lica ovlašćenog za zastupanje čiji mandat obuhvata zadatke koji su definisani članom 12 (2):
   **/**

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i proveravanja konstantnosti performansi građevinskog proizvoda, što je prikazano u prilogu V:
   **Sistem 4**

7. Za izjavu o performansama datog građevinskog proizvoda, za koji važi harmonizovan standard:
   **Akreditovana ispitna laboratorija br. 1373**
   **INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA**
   **I G M A T d.o.o., Polje 351, Ljubljana, SLOVENIJA, je izvela početna tipska ispitivanja u okviru sistema 4 i izdala Izveštaje o ispitivanju**
   **broj 321-POB-13**

8. Za izjavu o performansama ovog građevinskog proizvoda, za koji je bila izdata evropska tehnička ocena:
   **NPD**

9. Navedena performansa:

| Suštinska karakteristika | Performansa | Testiranje perfomansi u skladu sa standardom | Harmonizovana tehnička specifikacija |
|---|---|---|---|
| Reakcija na vatru | A1 | EN 13501-1 | EN 998-1:2012 |
| Čvrstoća pri pritisku nakon 28 dana | CS II | EN 1015-11<br>EN 1015-12 | EN 998-1:2012 |
| Kapilarno upijanje vode | W2 | EN 1015-18: 2004 | EN 998-1:2012 |
| Koeficient propustljivosti vodene pare (μ) | ≤ 25 | EN 1015-19:199/A1:2004 | EN 998-1:2012 |
| Toplotna provodnost (W/mK) | 0,58 | EN 1745:2012 | EN 998-1:2012 |
| Opasne materije | MSDS | | |

10. Performanse proizvoda, navedene u tački 1 i 2, su u skladu sa navedenim performansama iz tačke 9. Za izdavanje izjave o performansama je odgovoran isključivo proizvođač, naveden u tački 4:

Potpisao izjavu u ime proizvođača:

U Beogradu, 08.11.2013.

**Jelena Savić**
Savetnik za QMS, R&D i tehnologiju

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU „ILGRAD" d. o. o. Beograd