



Verzija br. 2
01.08.2018

BETONKONTAKT / TEHNIČKI LIST

SVOJSTVA

BetonKontakt je univerzalni vezni sloj u vidu premaza koja poboljšava prijanjanje za slaboupijajuće podloge. Napravljen je na bazi visokokvalitetnog organskog veziva, kvacnog peska i odgovarajućih aditiva.

PRIMENA

BetonKontakt je namenjen za impregnaciju slabo upijajućih površina, kao što su beton, glatke betonske ploče i elementi, kao i za razne neupojne mineralne podloge, gips-karton ploče i sl. BetonKontakt se ne može koristiti na vlažnim i mokrim površinama.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica:	0.26 mm
Boja:	Transparentno crvena
Koristi se nerazređen, osim kod mašinskog nanošenja (max količina vode 5%)	
Temperatura obrade:	iznad 5 °C i ne više od 30 °C
Potrošnja:	zavisno od upojnosti podloge cca 0.3-0.5 kg/ m2

PAKOVANJE

Plastična kanta od 10 kg i 25 kg

NANOŠENJE

Nanosi se nerazređen krznenim valjkom ili četkom. U slučaju potrebe za mašinskim nanošenjem, dozvoljeno je dodati max 5% vode. Usled specifičnosti proizvoda, tj. sadržaja kvarcnog peska i tečne faze obavezno pre upotrebe premešati proizvod. Vreme sušenja zavisi od atmosferskih uslova i potrebno je najmanje 3 sata da se premaz osuši. Nakon sušenja premaz ne sme biti lepljiv na dodir. BetonKontakt se ne sme mešati sa drugim premazima ili rastvaračima jer se u velikoj meri mogu izmeniti njegove osobine.

SKLADIŠTENJE

Sladištiti zaštićeno od mraza i direktne izloženosti suncu ili uticaju toplote. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je 12 meseci od datuma proizvodnje.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci ukoliko nisu razređeni, u dobro zatvorenoj ambalaži mogu se čuvati za dalju upotrebu do isteka roka trajanja. Smeša koja je neupotrebljiva betonira se i kao takva se može odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.