



Verzija br. 2
01.08.2018

FASADIL **GRUND** / TEHNIČKI LIST

SVOJSTVA

Fasadil **Grund** je premaz niskih vrednosti viskoziteta koji lako difunduje u podlogu na koju se nanosi. Sadrži punilo krupnije granulacije (0,8-1,0mm). Kao takav, ima za cilj poboljšanje veze završnog sloja akrilnog maltera i podloge.

PRIMENA

Fasadil **Grund** je srtukturna akrilna podloga namenjena impregnaciji površina pre nanošenja završnog sloja akrilnih maltera. Preporučujemo toniranje Fasadil **Grunda** u boju istu ili sličnu kojom se tonira Fasadil **Akril**, kao i sličnu boji kamena koji prevladava kod izabranog Fasadil **Mozaika**.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica:	cca 1.0 mm
Boja:	Bela
Zapreminska masa:	1400 kg/m ³
Procenat suve materije:	ca. 65%
Vreme upotrebljivosti:	ca. 4 sata ¹
Radna temperatura:	5-25°C
Potrošnja:	0,2-0.5 kg/m ²

PAKOVANJE

Plasticna kanta od 25 kg

NANOŠENJE

Fasadil **Grund** je potrebno dobro izmesati mikserom. Podlogu nanositi četkom ili valjkom, a tokom rada masu povremeno premešati da ne bi došlo do taloženja. Fasadil **Akril** nanositi nakon 24 sata pošto se podloga Fasadil **Grund**-a osuši.

¹ Napomena: zavisi od klimatskih uslova

SKLADIŠTENJE

Sladištiti zaštićeno od mraza i direktne izloženosti suncu ili uticaju toplote. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je 12 meseci od datuma proizvodnje.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci ukoliko nisu razređeni, u dobro zatvorenoj ambalaži mogu se čuvati za dalju upotrebu do isteka roka trajanja. Smeša koja je neupotrebljiva betonira se i kao takva se može odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.