



Verzija br. 3  
01.10.2020.

## FASADIL MOZAIK / TEHNIČKI LIST

Usaglašen sa standardom EN 15824.

### SVOJSTVA

Fasadil **Mozaik** je dekorativni fasadni malter, na bazi akrilnog veziva, mermernih granulata u boji kao punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

### PRIMENA

Fasadil **Mozaik** je namenjen završnoj obradi spoljašnjih zidova od betona, maltera, siporeksa. Koristi se na mestima koja su više izložena prljanju, sokle, spaletne, stubove i sl.

### TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica:	1.5 mm
Boja:	iz ton karte
Zapreminska masa sveže mase:	1700-1800 kg/m <sup>3</sup>
Paropropusnost, Koef. difuznog otpora, $\mu$	10.5
Vreme upotrebljivosti:	cca. 4 sata <sup>1</sup>
Radna temperatura:	5-25°C
Potrošnja:	4-5 kg/m <sup>2</sup>

### PAKOVANJE

Plasticna kanta od 25 kg

### NANOŠENJE

Fasadil **Mozaik** je potrebno dobro izmesati mikserom da dobro zapeni. Masa se nanosi na čvrstu i prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu na koju je prethodno nanet Fasadil **Grund** u nekoj od boja koja prevladava u izabranom mozaiku. Nanosi se nerđajućom čeličnom gletericom u ravnomernom sloju u debljini zrna dok je masa vlažna i obradiva.

### SKLADIŠTENJE

<sup>1</sup> Napomena: zavisi od klimatskih uslova

Sladištiti zaštićeno od mraza i direktne izloženosti suncu ili uticaju toplote. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je 1 mesec od datuma proizvodnje.

## ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci ukoliko nisu razređeni, u dobro zatvorenoj ambalaži mogu se čuvati za dalju upotrebu do isteka roka trajanja. Smeša koja je neupotrebljiva betonira se i kao takva se može odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.