



Verzija br. 2
01.08.2018

KERAMIKA**KONTAKT** / TEHNIČKI LIST

SVOJSTVA

Keramika**Kontakt** je vezni sloj u vidu osnovnog premaza vrlo glatke površine, sa kojim se poboljšava prihvat lepkova za keramiku pri lepljenju pločice na pločicu ili nekog dekorativnog maltera. Napravljen je na bazi visokokvalitetnog organskog veziva, kvarcnog peska i odgovarajućih aditiva.

PRIMENA

Keramika**Kontakt** je namenjen za poboljšanje efekta lepljenja između glatke i slaboupijajuće površine pločice i samog lepka ili dekorativnog maltera.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica:	0.26 mm
Boja:	Transparentno zelena
Koristi se nerazređen	
Temperatura obrade:	iznad 5 °C i ne više od 30 °C
Potrošnja:	zavisno od upojnosti podloge cca 0.150-0.300 kg/ m ²

PAKOVANJE

Plastična kantica od 1 kg i 6 kg

NANOŠENJE

Keramika**Kontakt** se nanosi nerazređen, četkom. Usled specifičnosti proizvoda, tj. sadržaja kvarcnog peska i tečne faze, obavezno je pre upotrebe promešati proizvod. Podloga na koju se nanosi Keramika**Kontakt** pločice se moraju očistiti od prašine, ostataka masnoća i drugih nečistoća.

Vreme sušenja zavisi od atmosferskih uticaja, a potrebno je najmanje 6 sati da se premaz osuši. Nakon sušenja premaz ne sme biti lepljiv na dodir.

Keramika**Kontakt** se ne sme mešati sa drugim premazima ili rastvaračima, jer se mogu bitno izmeniti njegova svojstva.

SKLADIŠTENJE

Sladištiti zaštićeno od mraza i direktne izloženosti suncu ili uticaju toplote. U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je 12 meseci od datuma proizvodnje.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci ukoliko nisu razređeni, u dobro zatvorenoj ambalaži mogu se čuvati za dalju upotrebu do isteka roka trajanja. Smeša koja je neupotrebljiva betonira se i kao takva se može odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.