



Verzija br. 2
01.08.2018.

TEROZIT / TEHNIČKI LIST

SVOJSTVA

Terozit je mineralni dekorativni fasadni malter, na bazi cementnog veziva, mermernih granulata kao punila i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA

Terozit je namenjen završnoj obradi spoljašnjih zidova od betona, maltera, siporeksa.

TEHNIČKI PODACI

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Veličina čestica: | 2.2 mm |
| Boja: | Bela |
| Skupljanje mase: | 0.3 mm |
| Količina potrebne vode za mešanje: | ca. 6-7l vode/25 kg Terozita |
| Vreme upotrebljivosti: | preko 3 sata ¹ |
| Radna temperatura: | 5-25°C |
| Potrošnja: | 4 kg/m ² |

PAKOVANJE

Štampane natron vreće od 25 kg

NANOŠENJE

Terozit se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom, dok se ne dobije gusta homogena masa. Pripremljena masa se nanosi na čistu i dobro nakvašenu podlogu. Nanosi se na pripremljenu podlogu prskanjem u dva sloja u razmaku od 8 sati.

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od oštećenja i vlage.
U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

¹ Napomena: zavisi od klimatskih uslova

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao građevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.